

## PRODUKTDATENBLATT

---

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1D9406        |
| EAN           | 4015609063369 |
| Hersteller    | WALTHER-WERKE |
| WEEE-Reg.-Nr: | DE 22131895   |

### Produktbeschreibung

---

CEE Hochstrom Wandsteckdose 315A 4P 6h IP67 B-Line mit Schraubanschluss und einer Kabeleinführung oben



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose  
 mit Schraubanschluss  
 315A 4P 6h IP67 400V ~  
 Gehäuse aus Aluminium  
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger  
 mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm  
 zur Außenbefestigung  
 B-Line

### Bestellinformationen

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nettogewicht       | 11,5 kg  |
| Gerätehöhe         | 415,5 mm |
| Gerätebreite       | 230 mm   |
| Gerätetiefe        | 178 mm   |
| Bestelleinheit     | Stück    |
| Verpackungseinheit | 1        |
| Bruttogewicht      | 11,7 kg  |
| Verpackungshöhe    | 0,462 m  |
| Verpackungsbreite  | 0,24 m   |
| Verpackungstiefe   | 0,242 m  |
| Zolltarifnummer    | 85366990 |

## Konformitäten

---

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität   | v           |
| RoHS-Richtlinie  | 2011/65/EU  |
| RoHS-Richtlinie  | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006   |

## Klassifikationssystem

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_9.0 |
| ETIM Klasse           | EC001322 |

## Technische Produktdaten

---

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Bauform                                                 | Wandsteckdose |
| Stromstärke                                             | 315           |
| Bemessungsstromstärke                                   | 380           |
| Bemessungsfrequenz                                      | 50/60         |
| Polzahl                                                 | 4             |
| Uhrzeit                                                 | 6             |
| Spannung                                                | 400           |
| Bemessungsspannung                                      | 1000          |
| Prüfspannung (1min/50Hz)                                | 4000          |
| Schutzart (IP)                                          | IP67          |
| Kontaktmaterial                                         | CuZn          |
| Oberflächenbehandlung Kontakte                          | versilbert    |
| Mechanische Schutzart                                   | IK10          |
| Beanspruchungsenergie                                   | 20            |
| Belastbarkeit                                           | 2             |
| Umgebungstemperatur                                     | -40 - 100     |
| Min. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5        | 70            |
| Max. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5        | 240           |
| Max. Anschlussquerschnitt Pilot, Draht EN 60228 Class 5 | 4             |
| Kabeldurchmesser                                        | 34-66         |
| Kabeldurchmesser - separates Pilotkabel                 | 8-15          |
| Kontaktschrauben                                        | M10           |
| Anziehdrehmoment Kontaktschrauben                       | 16            |

Maßzeichnung

