

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer	216306PW
EAN	4015609130764
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

### Produktbeschreibung

---

MONDO Winkelstecker 16A 3P 6h mit dem Gehäusehinterteil in perlweiß




Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Winkelstecker 16A 3P 230V 6h IP44  
 aus PA6-Material  
 mit Schraubanschluss  
 Hinterteil in perlweiß (RAL 1013)

### Bestellinformationen

---

Nettogewicht	0,106 kg
Gerätehöhe	70 mm
Gerätebreite	50,3 mm
Gerätetiefe	85 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	1,172 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,163 m
Verpackungstiefe	0,113 m
Zolltarifnummer	85366990



## Konformitäten

---

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

---

VDE/ENEC certification	40024787	
EAC certification	BY112.02.01.020.06090	

## Klassifikationssystem

---


Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000140

## Technische Produktdaten

---

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	3
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200 V - 250 V
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
RAL-Nummer	1013
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	8 - 15 mm
Abmantellänge	30 mm
Abisolierlänge	10 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0

## Maßzeichnung



Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	85	98	98	115	115	115
b	70	86	86	96	96	100
c	50,3	64,3	64,3	72	72	72
d	8/15	10/16,5	10/16,5	11/22	11/22	11/22
e	37	37	37	45,8	45,8	45,8