

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 39L1904

---

EAN 4015609280568

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

LED Bauleuchte mit einem Gerätestecker und zwei Anbaudosen 16A 3p 1h IP54 und Pufferakku auf einem Montagebrett



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER LED Bauleuchte  
230V 3pol. 50Hz 24W IP54 1h  
2700lm 4000K  
mit Pufferakku

mit einem CEE Gerätestecker NEO 3P 16A 230V 1h abschließbar  
und zwei CEE Anbausteckdosen NEO 3P 16A 230V 1h abschließbar  
als Abgang oder Schleife

komplett konfektioniert und anschlussfertig verdrahtet  
auf Montagebrett (OSB)

Abmessungen (HxBxT): 1400x220x121,5mm

### Bestellinformationen

---

Nettogewicht	5,12 kg
Gerätehöhe	220 mm
Gerätebreite	1400 mm
Gerätetiefe	121,5 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	18

---

Bruttogewicht	206,3 kg
Verpackungshöhe	1,2 m
Verpackungsbreite	1,555 m
Verpackungstiefe	0,8 m
Zolltarifnummer	94054231

## Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000346

## Technische Produktdaten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	✓
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	mehrfarbig
Mit Stativ	✓
Mit Schutzabdeckung	✓
Werkstoff der Schutzabdeckung	Kunststoff
Mit Steckdose	✓
Nennspannung	230 - 230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Bemesungslebensdauer L70/B50 bei 25°C	30000 h
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Geeignet für Lampenleistung	24 - 24 W
Max. Systemleistung	24 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2700 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80 - 89
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3

Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Breite	220 mm
Höhe	1400 mm
Tiefe	121,5 mm

## Maßzeichnung

