

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6483306

EAN 4015609243495

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Vollgummi-Steckdosenkombination In: 63A mit einem RCD TypA, 6 MCBs TypC, 4 CEE-Abgänge 16-32A, 4 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (648) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 419 x 340 x 220mm / H-B-T

Anschluss:

1 Verschlusschraube M40 unten

1 Kabelverschraubung M40 oben

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

2 CEE-Anbaudosen schräg 32A 5P 400V 6h

auf 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

2 CEE-Anbaudosen schräg 16A 5P 400V 6h

auf 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht pro Stück | 13,6 kg |

Technische Produktdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CEE-Steckdose - 16 A | 2x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A | 2x32A5p400V |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 4 |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 6 |
| Werkstoff des Gehäuses | Gummi |
| Art des Netzanschlusses | M40 |
| Handhabung | Wandmontage |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Höhe | 419 mm |
| Breite | 340 mm |
| Tiefe | 220 mm |

Maßblatt

