

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6484404

EAN 4015609727339

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Vollgummi-Steckdosenkombination In: 63A mit einem RCD TypA, 7 MCBs, 3 CEE-Abgänge 16-63A, 4 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (648) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 419 x 340 x 220mm / H-B-T

Anschluss:

1 Verschlusschraube M40 unten

1 Kabelverschraubung M40 oben

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 63A -C- als Vorsicherung

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h

1 CEE-Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
1 CEE-Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h
mit 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	14,1 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	7
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	419 mm
Breite	340 mm
Tiefe	220 mm

Maßblatt

