

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6493007

EAN 4015609429189

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination In:
32A mit einem RCD TypA, 3 MCBs, 2 CEE-Abgänge
16-32A, 4 Schukos und Anschluss über 32A
Anbaugerätestecker



kein Bild vorhanden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Stapelbares Gehäuse (649) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi

Farbe: schwarz

mit Tragegriff

mit selbstschließendem Klarsichtdeckel

alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 339 x 270 x 280mm / H-B-T

Anschluss:

1 CEE-Anbaugerätestecker schräg 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen

nach DIN/VDE 0620-1

auf 2 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	339 mm
Breite	270 mm
Tiefe	280 mm

Maßblatt

