

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	6495404B
EAN	4015609649174
Hersteller	WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination In:
63A mit einem RCD TypA, 8 MCBs, 5 CEE-Abgänge
16-63A, 4 Schukos und Anschluss über Leitung mit
63A Stecker



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Stapelbares Gehäuse (649/2) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi

Farbe: schwarz

mit Tragegriff

mit selbstschließendem Klarsichtdeckel

alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 482 x 270 x 280mm / H-B-T

Anschluss:

2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G16

mit CEE-Stecker 63A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA

1 CEE-Anbaudose gerade 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudosen gerade 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	17,2 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	8
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 63 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	482 mm
Breite	270 mm
Tiefe	280 mm

Maßblatt

