

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6495410

EAN 4015609727544

Hersteller WALTHER-WERKE

### Artikelbeschreibung

---

Tragbare Vollgummi Steckdosenkombination In:  
63A mit RCD TypA, 8 MCBs, 5 CEE-Abgänge 16-  
63A, 4 Schukos und Anschluss über 63A  
Anbaugerätestecker



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Tragbare Vollgummi Steckdosenkombination  
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Stapelbares Gehäuse (649/2) aus unzerbrechlichem, alterungs-,  
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi

Farbe: schwarz

mit Tragegriff

alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 482 x 270 x 280mm / H-B-T

Anschluss:

1 CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 63A 5P 400V 6h

2 CEE-Anbaudosen gerade 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen

nach DIN/VDE 0620-1  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:  
stückgeprüft  
anschlussfertig verdrahtet  
Bemessungsstrom: 63A

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	14,3 kg

## Technische Produktdaten

---

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	8
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Art des Netzanschlusses	CEE 63 A
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	482 mm
Breite	270 mm
Tiefe	280 mm

## Maßblatt

---

