

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6823012X7

EAN 4015609690091

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Kunststoff-Steckdosenkombination
In: 40A mit einem RCD TypA, 6 MCBs, 2 CEE-
Abgänge 16-32A, 4 Schukos und Klemmsatz K25
10P



kein Bild vorhanden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP67

Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:

3 Vorprägungen oben und unten M40/M50

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h IP67

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h IP67

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V IP67

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
 Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht pro Stück | 6,8 kg |

Technische Produktdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A | 1x32A5p400V |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 4 |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 6 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses | M40 |
| Handhabung | Wandmontage |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 404 mm |
| Breite | 290 mm |
| Tiefe | 171 mm |

Maßblatt

