

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6983012

---

EAN 4015609182145

Hersteller WALTHER-WERKE

---

### Artikelbeschreibung

---

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 3 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 2 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-  
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:  
stückgeprüft  
anschlussfertig verdrahtet  
Bemessungsstrom: 32A

## Bestellinformationen

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit    | Stück    |
| Zolltarifnummer   | 85371098 |
| Verpackungsmenge  | 1        |
| Gewicht pro Stück | 3,9 kg   |

## Technische Produktdaten

---

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CEE-Steckdose - 16 A              | 1x16A5p400V                  |
| CEE-Steckdose - 32 A              | 1x32A5p400V                  |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen      | 2                            |
| Absicherung                       | LS-Schalter                  |
| FI-Schutzschalter                 | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 3                            |
| Werkstoff des Gehäuses            | Kunststoff                   |
| Art des Netzanschlusses           | M40                          |
| Handhabung                        | Wandmontage                  |
| Schutzart (IP)                    | IP44                         |
| Farbe                             | grau                         |
| Höhe                              | 370 mm                       |
| Breite                            | 183 mm                       |
| Tiefe                             | 152 mm                       |

## Maßblatt

---

