

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6H53002

EAN 4015609693122

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 4 MCBs, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 2 Schukos, einer RJ45 und Anschluss bis 6qmm 5P



kein Bild vorhanden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H5) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 374 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:

1 Kabelverschraubung M40 oben

1 Anschluss bis 6qmm 5P

1 Kabelverschraubung M25 oben

mit 2-fachem Dichteinsatz

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
1 Datendoppeldose RJ Kat. 6A
Farbe: gelb

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	4,3 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	374 mm
Breite	183 mm
Tiefe	253 mm

Maßblatt

