

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6H53004LA

EAN 4015609708796

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 40A, einem RCD TypA, 4 MCBs, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 2 Schukos, Anschluss bis 25qmm 5P und Druckluftanschluss



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H5) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-

mit 2 Aufhängeösen

mit Griffhaken unten

mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 450 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:

1 Kabelverschraubung M40 oben

1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

1 Druckluft-Anschluss
mit Innengewinde oben und unten 1/2 Zoll
Druckluftklasse 5
Betriebsdruck < 16 bar

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht pro Stück | 4,8 kg |

Technische Produktdaten

| | |
|--|------------------------------|
| CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A | 1x32A5p400V |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2 |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze | 1 |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 4 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses | M40 |
| Handhabung | abhängbar |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Farbe | gelb |
| Höhe | 600 mm |
| Breite | 183 mm |
| Tiefe | 252 mm |

Maßblatt

